



Opis przedmiotu zamówienia

Zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia
Huśtawka wahadłowa dwuosobowa – 1 szt.	
	<ul style="list-style-type: none">• Huśtawka wolnostojąca podwójna o jednej osi obrotu z dwoma siedziskami zawieszonymi na łańcuchach• Konstrukcje nośne wykonane z klejonego drewna o wym. min.100x100mm, impregnowane ciśnieniowo, posadowione w gruncie na kotwach ocynkowanych poprzez zabetonowanie na głębokości min. 60 cm, beton klasa min.C16/20• Belka górna ze stali nierdzewnej ,ocynkowana, malowana proszkowo• Siedziska: jedno – deseczka, drugie – kubekowe• Siedziska huśtawek mocowane za pomocą łańcuchów ze stali ocynkowanej posiadających odpowiednie atesty• Elementy drewniane wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych• Wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi.• Max. wymiary strefy bezpieczeństwa :400cm x 800cm• Maksymalna wysokość upadku - 125cm

Zjeżdżalnia o wys. 90 cm – 1 szt.



- Drabinka wejściowa oraz ślizg ze stali nierdzewnej
- Ślizg o zaokrąglonych krawędziach
- Dodatkowe wypełnienia z płyty HDPE
- Konstrukcja urządzenia ze stali ocynkowanej
- Wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi.
- Drabinka wejściowa wys. max. 90 cm
- Zjeżdżalnia – wys. 90 cm
- Ślizg max. 240 cm
- Max. wymiary strefy bezpieczeństwa 400x800 cm
- Posadowione w gruncie na kotwach ocynkowanych poprzez zabetonowanie na głębokości min. 60 cm beton klasa min. C16/20

Twister – 1 szt.



- Materiał: stal galwanizowana malowana proszkowo
- Max. wym. strefy bezpieczeństwa: 3,80x4,00
- Max. wys. upadku 30 cm